



Solar Powerbank CampLED 20000

Артикул №:

421-24



EAN:



5
Years
Warranty



Sandberg Solar Powerbank CampLED 20000 е създаден за тези, които се нуждаят от допълнителна енергия - независимо дали къмпингвате в гората, изкачвате планини или просто искате да сте добре подготвени в ежедневието. Високият капацитет от 20000 mAh осигурява енергия за много зареждания на вашите устройства, така че да можете да поддържате телефона, GPS-а и другите важни уреди в действие. Вградения соларен панел ви позволява да зареждате директно от слънцето, без нужда от контакт. Powerbank-ът е изграден да издържа: здрав, водоустойчив и готов за тежки условия. А когато падне мрак, мощната LED лампа осигурява светлина за готвене или релаксация около лагера.



Повече информация:
www.sandberg.bg



Sandberg Solar Powerbank CampLED 20000



Спецификации

Capacity: 20000mAh@3.7V / 74Wh
IP 65 water- shock and dustproof
USB-C1 Input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W max)
USB-C2 Input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W max)
USB-C1 Output: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD20W max)
USB-C2 Output: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A (PD20W max)
USB-A Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, SCP10V/2.25A (22.5W max)
USB-C + USB-A Outputs (total): 5V/3A (15W max)
Solar panel: 250mA/5V (1.25W max)
Support Power-Through: Yes
Always-ON-mode
Power stays on at above 60 mA power consumption
Auto power off after 2 hours below 60 mA power consumption
Powerful LED camp light: Lumen 200LM
Color temperature: 6000-6500K
Charging time by sun 0-25%: 15 hours (at ideal sunlight)
Charging time by USB-C 0-100%: 5 hours (USB-C 18Watt)
Charge temperature: 0~45°C
Discharge temperature: -10~60°C
PPS version: 5-11.0V 2.00A



Информация за опаковане

1 Sandberg Solar Powerbank CampLED 20000
1 Quick guide
1 GPSR Safety guide
1 USB-C to USB-C charge cable 30cm
1 Lanyard
1 Lanyard ring

Размери

	Продукт	Опаковка
Височина (cm)	14.80	18.90
Широчина (cm)	7.60	11.00
Дълбочина (cm)	3.40	3.80
Тегло (g)	450.00	550.00



Продукт:

www.sandberg.world/product/solar-powerbank-campled-20000



Дилър: