



Travel Powerbank 20000 PD100W




Atuagaq nr.:

421-25

EAN:



5705730421259




Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W tassaavoq ikiutaasinnaasoq angalaaruit nukissamik pisariaqartitsillutit — nukissiorfimmik angisuumik nassataqarani. Angissutsimigut mikisuuvoq, taamaattumik sumulluunniit nassarsinnaavat, kisianni salloqittarneqassanngilatit: 20000 mAh-imik imaqarluni USB-C PD sukkasuumik 100W tikillugu ikitsisinnaavoq, laptop, tablet, telefonilu sukkasuumik pitsaasumillu ikitsisinnaallugit. Quppernerup qulaani wirellessimik ikitsisinnaaneq periarfissippaatit, TFT skærmilu sananeqartoq nukissamik, isertitsisarnermik anitsisarnermillu paasissutissanik eqqortumik nutartertitsisarluni. Pitsaasoq, nukittuunik, sumulluunniit ilagisinnaavat.



Paasisaqarnerugit:



www.sandberg.gl



Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W

Specifications

Capacity: 20000mAh@3.85V / 77Wh
Battery type: Polymer Lithium-Ion
USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A?45W Max?
USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A?100W Max?
USB-A Output?5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A?22.5W Max?
Wireless Output?5W/7.5W/10W/15W
Support Power-Through: Yes
Supported Charging Protocols
USB-A: QC2.0/3.0, AFC, FCP, SCP, DCP
USB-C: Same as above + PD up to 100W
Protection: Overcharge, over-discharge, overcurrent, short-circuit, temperature
Charging Overheat Cutoff: 50°C (resumes at 45°C)
Discharging Overheat Cutoff: 60°C (resumes at 55°C)



Emballage paasissutissat

1 Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W
1 Quick guide
1 GPSR Safety guide
1 USB-C to USB-C charge cable 100W 50cm

Piaartumik ilitersuut: <https://sandberg.gl/mt/manual/421-25>

Angissutsit

	Nioqqutissaq	Pakke
Angissuseq (cm)	9.16	14.10
Angissuseq (cm)	8.17	10.50
Itissuseq (cm)	2.80	3.50
Oqimaassuseq (g)	331.00	400.00



Nioqqutissaq:

www.sandberg.world/product/travel-powerbank-20000-pd100w

 Sandberg®

Tunisassiaq: