



Travel Powerbank 20000 PD100W



Numru tal-oġġett:

421-25

EAN:



5705730421259




Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W hija s-salvatur tiegħek meta jkollok b'onn enerġija serja waqt li tkun fuq il-moviment — mingħajr ma jkollok iġorr impjant tal-enerġija s'ij. Id-daqs kompatt mini tagħha jagħmilha faċli biex iġorrha kullimkien, imma ma t'allix li tqarra: B'kapaċità ta' 20000 mAh u 7arġjar USB-C PD super-veloċi sa 100W, hemm biżżejjed enerġija għall-laptop, tablet, u mowbajl tiegħek—malajr u b'mod effiċjenti. Iż-żarġjar mingħajr fili fuq nett jagħtik libertà ʼejda, u l-iskrin TFT mibni fih iżommok aʼornat b'informazzjoni preżiża dwar l-enerġija, input, u output. Sleek, qawwi, u lest biex imur miegħek kullimkien.



Aktar informazzjoni:



www.sandberg.mt



Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W

Speċifikazzjonijiet

Capacity: 20000mAh@3.85V / 77Wh
Battery type: Polymer Lithium-Ion
USB-C Input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A 45W Max?
USB-C Output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 100W Max?
USB-A Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 10V/2.25A 22.5W Max?
Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
Support Power-Through: Yes
Supported Charging Protocols
USB-A: QC2.0/3.0, AFC, FCP, SCP, DCP
USB-C: Same as above + PD up to 100W
Protection: Overcharge, over-discharge, overcurrent, short-circuit, temperature
Charging Overheat Cutoff: 50°C (resumes at 45°C)
Discharging Overheat Cutoff: 60°C (resumes at 55°C)



Informazzjoni tal-lppakkjar

1 Sandberg Travel Powerbank 20000 PD100W
1 Quick guide
1 GPSR Safety guide
1 USB-C to USB-C charge cable 100W 50cm

Gwida rapida: <https://sandberg.mt/mt/manual/421-25>

↔ Dimensjonijiet

	Prodott	Pakkett
Għoli (cm)	9.16	14.10
Wisa' (cm)	8.17	10.50
Fond (cm)	2.80	3.50
Piż (g)	331.00	400.00



Prodott:
www.sandberg.world/product/travel-powerbank-20000-pd100w



Bejjieg?: